



Armoires multirisques combinées

- ▶ certifiées EN14470-1 / 90 min produits inflammables
- ▶ acides / bases / poisons



Construction

- double paroi en acier électro-galvanisé, peinture époxy résistante aux acides
- serrure de porte livrée avec 1 clé
- **dispositif de fermeture systématique des portes** lorsque l'opérateur lâche la poignée
- blocage en position ouverte lorsqu'on ouvre la porte à 110°
- **sécurité** : en cas d'élévation de la température au-dessus de +50°C, un fusible thermique enclenche le dispositif de fermeture des portes

Compartiments

- **compartiment pour produits inflammables** : certifié EN14470-1 type 90 minutes, 3 étagères en acier peint époxy hauteur réglable, bac de rétention avec caillebotis, charge max. 100 kg, 2 clapets d'aération à l'arrière avec fermeture automatique au-dessus de +70°C, fusible thermosensible pour fermeture automatique
- **compartiment pour acides** : 2 étagères en acier peint époxy, hauteur réglable, charge max. 80 kg par étagère
- **compartiment pour bases** : suivant normes EN61010-1 et CEI66-5, 2 étagères inox, hauteur réglable, charge max. 80 kg par étagère
- **compartiment poison** : 2 étagères en acier peint époxy, hauteur réglable, charge max. 80 kg par étagère

Systèmes de ventilation

- **LMD493 - ventilation-extraction** : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dim. 1200 x p500 x h300 mm
- **LMD483 - ventilation-extraction ATEX (anti-explosion)** : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, capacité d'aspiration 200 m³/h, dim. : 260 x p430 x h270 mm
- **LMD491 - ventilation-filtration à recyclage d'air filtré sans alarme**, et **LMD490 - ventilation-filtration à recyclage d'air filtré conforme à la norme NFX15211** : installation d'une armoire sans extraction vers l'extérieur, les vapeurs toxiques sont recyclées par un filtre au charbon actif (7 kg), le module à compléter par un filtre au charbon actif, au choix : pour acides, acides/solvants ou pour solvants dim. module : 550 x p500 x h200 mm



composition	armoire 3 compartiments produits inflammables	armoires 4 compartiments produits inflammables
compartiment 1	3 étagères en acier époxy dim. étagère 490 x p420 x h30 mm	3 étagères en acier époxy dim. étagère 490 x p420 x h30 mm
compartiment 2	2 étagères en acier époxy dim. étagère 550 x p480 x h30 mm	2 étagères en acier époxy dim. étagère 550 x p480 x h30 mm
compartiment 3	2 étagères en acier inox dim. étagère 550 x p480 x h30 mm	2 étagères en acier inox dim. étagère 550 x p480 x h30 mm
compartiment 4	-	2 étagères en acier époxy dim. étagère 550 x p480 x h30 mm
dimensions ext. (lxpxh) / poids	1200 x 600 x h1950 mm / 310 kg	1200 x 600 x h1950 mm / 315 kg
Armoire multirisques portes pleines	CCF1200 [1]	CCF1210 [2]
Armoire multirisques portes vitrées	-	CCF1220 [3]
étagères supplémentaires		
étagère inox (bases)	LMS165	LMS165
étagère acier peint (acides / toxiques)	CCF1202	CCF1202
étagère acier peint (inflammables)	CCF1203	CCF1203
ventilation avec rejet vers l'extérieur		
ventilation standard sans filtre, rejet ext.	LMD493 [4]	LMD493 [4]
ventilation ATEX sans filtre, rejet extérieur	LMD483	LMD483
filtre pour LMD492 et LMD483	LMD382	LMD382
gaine souple pour rejet extérieur Ø 100 mm	AC510	AC510
ventilation-filtration à recyclage d'air filtré		
ventilation-filtration sans filtre, sans alarme	LMD491 [5]	LMD491 [5]
ventilation-filtration NFX15211 sans filtre	LMD490 [6]	LMD490 [6]
filtre pour acides	LMD902	LMD902
filtre pour acides / solvants	LMD903	LMD903
filtre pour solvants	LMD904	LMD904
pré-filtre anti-poussière	LMD901	LMD901