



Balances de laboratoire Quintix® écran tactile

exactitude
10 mg

portée
410 g à 6,1 kg

plateau inox
Ø 180 mm

- écran tactile couleur avec interface graphique
- fonction blocage de l'ensemble des réglages du menu
- niveau à bulle pour le centrage, affichage sur l'écran
- protection IP40
- boîtier résistant aux produits chimiques
- dim. : 216 x 360 x h95 mm / 4,7 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz



portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	technologie	référence	Prix HT
étalonnage interne automatique isoCAL						
410 g	10 mg	10 mg	30 mg	jauge de contrainte	SR2040	
610 g	10 mg	10 mg	30 mg	jauge de contrainte	SR2041	
1,1 kg	10 mg	10 mg	30 mg	jauge de contrainte	SR2042	
2,1 kg	10 mg	10 mg	30 mg	électromagnétique	SR2043	
3,1 kg	10 mg	10 mg	20 mg	électromagnétique	SR2044	
5,1 kg	10 mg	10 mg	20 mg	électromagnétique	SR2045	
6,1 kg	10 mg	10 mg	20 mg	électromagnétique	SR2046	
accessoires SARTORIUS® page 753						
Pack batterie					SR2005	

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- détermination densité
- formulation
- mémoire valeur max.
- statistiques
- mélange
- conversion
- interface mini USB

Balances de laboratoire sécurisées Secura® mise à niveau électronique

exactitude
10 mg

portée
610 g à 6,1 kg

plateau inox
Ø 180 mm



Alerte & assistance
de mise à niveau



L'écran indique le ou les pieds à régler et le sens de réglage.

- protection IP40
- mise à niveau en temps réel avec capteur optoélectronique intelligent et aide à l'écran
- protection par mot de passe, niveaux de sécurité personnalisés
- écran tactile couleur avec interface graphique
- boîtier résistant aux produits chimiques
- modèles homologués sur demande

- dim. : 216 x 360 x h95 mm / 5,2 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz



portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	technologie	référence	Prix HT
étalonnage interne automatique isoCAL						
610 g	10 mg	10 mg	20 mg	jauge de contrainte	SR2140	
1,1 kg	10 mg	10 mg	20 mg	jauge de contrainte	SR2141	
2,1 kg	10 mg	10 mg	20 mg	électromagnétique	SR2142	
3,1 kg	10 mg	10 mg	20 mg	électromagnétique	SR2143	
5,1 kg	10 mg	10 mg	20 mg	électromagnétique	SR2144	
6,1 kg	10 mg	10 mg	20 mg	électromagnétique	SR2145	
accessoires SARTORIUS® page 753						
Pack batterie pour balances standard					SR2005	

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- détermination densité
- formulation
- mémoire valeur max.
- statistiques
- mélange
- conversion
- interface mini USB
- homologables M

Imprimantes pour balances Sartorius®

Imprimante thermique
lisibilité du ticket : quelques mois

Imprimante
à transfert thermique
lisibilité du ticket : 15 ans

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions
statistiques, date et heure

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions
statistiques, date et heure



compatibles Entris II, Quintix Pro

	Imprimante thermique	Imprimante à transfert thermique	Imprimante matricielle	Imprimante matricielle
consommable en rouleaux	papier thermique, standard ou autocollant (5 rouleaux de papier thermique inclus)	papier thermique, standard ou autocollant (non inclus)	papier standard (5 rouleaux inclus)	papier standard (2 rouleaux inclus)
résolution / largeur papier	203 dpi / 56 mm	203 dpi / 54 mm	203 dpi / 57 mm	203 dpi / 57 mm
vitesse d'impression	100 mm / seconde	100 mm / seconde	2,5 lignes / seconde	1,7 lignes / seconde
dimensions (lxpxh) / poids	125 x 200 x h125 mm / 1,2 kg	241 x 140 x h177 mm / 1,5 kg	155 x 215 x h75 mm / 0,9 kg	188 x 114 x h86 mm
alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V
interface	USB-B (câble inclus)	USB-B / RS232	RS232 (câble inclus)	USB-B / RS232
Imprimantes	SR2003 1	SR2000 2	BSA91001 3	SR2004 4
consommables pour imprimantes thermiques				
rouleaux de papier thermique standard	SR2017 les 5	SR2015 l'unité	-	-
rouleaux de papier thermique autocollant en continu	SR2018 les 5	SR2016 l'unité	-	-
consommables pour imprimante matricielle				
rouleaux de papier standard	-	-	BSA91007 les 5	BSA91009 les 10
ruban encreur	-	-	BSA91008 l'unité	BSA91008 l'unité
câbles				
câble Mini USB / USB A 9 broches, 1 mètre	-	SR2006 l'unité	-	-
câble Mini USB / RS232 9 broches, 1 mètre	(inclus)	SR2007 l'unité	-	-
câble Mini USB / RS232 25 broches, 1 mètre	-	SR2008 l'unité	-	-
câble USB C > USB B, 1,5 mètre pour imprimantes	-	-	-	SR2023 l'unité
câble USB C > USB A, 1,5 mètre pour PC	-	-	-	SR2024 l'unité

Kit de détermination de la densité Sartorius®

- Contenu du kit
- cadre en métal
 - plaque métallique
 - support d'échantillon
 - tamis pour immerger des échantillons
 - plongeur en verre
 - anneau de compensation
 - réipients (Ø 90 mm et Ø 55 mm)

- thermomètre
- clip de fixation
- adaptateur pour Secura®, Quintix® et Practum®
- adaptateur pour balances d'analyse CPA
- adaptateur pour balances d'analyse BSA
- adaptateur pour balances d'analyse Entris®
- support de pesée

1 Pour balances gamme :
Secura®, Quintix®,
Practum®, Entris®.



référence	Prix HT
SR2009 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,01 mg	
SR2013 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,1 mg / 1 mg	
SR2014 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 10 mg	