

Becs Bunsen avec robinet à levier et veilleuse



- disponible pour gaz naturel et propane
- réglementation de l'air
- robinet à levier
- veilleuse

gaz	hauteur	température	consommation	poids	référence	Prix HT
naturel	155 mm	1500°C	110 l/h	245 g	BC1480	
propane	155 mm	1520°C	55 l/h	245 g	BC1481	
Certifié DIN DVGW-Rég.-No. NG-2211AN0133						
naturel	155 mm	1500°C	110 l/h	245 g	BC1482	
propane	155 mm	1520°C	55 l/h	245 g	BC1483	

Becs Bunsen avec robinet d'arrêt à double levier et veilleuse



- disponible pour gaz naturel et propane
- certifié DIN DIN-DVGW-Reg.-Nr. NG-2211AN0133
- réglementation de l'air
- robinet à double levier
- veilleuse

gaz	hauteur	température	consommation	poids	référence	Prix HT
naturel	155 mm	1500°C	110 l/h	220 g	BC1490	
propane	155 mm	1520°C	55 l/h	220 g	BC1491	

Base de sécurité pour Bec Bunsen en caoutchouc



- pied en caoutchouc vissé sous le pied du brûleur
- stabilité optimisée

poids	référence	Prix HT
38 g	BC1500	

Base lourde pour Bec Bunsen en acier



- pied en acier vissé sous le pied du brûleur
- poids supplémentaire pour une meilleure stabilité

poids	référence	Prix HT
200 g	BC1501	