Microcentrifugeuses 18 / 24 x microtubes
14000 tr/min - 17317 g



- grand écran LCD : affichage des valeurs de consigne et réelles, état de fonctionnement (immobilisation, mode veille ou centrifugation)
- verrouillage électrique du couvercle
- centrifugeuses ventilées
- panneau de commande tactile
- accélération et décélération rapides, 10 vitesses, possibilité de décélération non freinée
- vitesse en tr/min et en g
- minuterie : 10 s à 99 h 59 min ou en continu
- mémoire 99 programmes
- bouton QuickSpin pour cycle rapide

		microcentrifugeuse 200 à 14000 tr/min - 15994 g	microcentrifugeuse 200 à 13500 tr/min - 17317 g
capacité	A6	livrée avec 1 rotor 24 x microtubes 1,5/2,0 ml et couvercle avec joint 1	à compléter par rotors 18 / 24 x microtubes
niveau sonore		< 67 dBA	< 60 dBA
dimensions (lxpxh) / poids		280 x 350 x h240 mm / 12 kg	280 x 350 x h240 mm / 12,5 kg
alimentation / puissance		230 V - 50 Hz / 130 W	230 V - 50 Hz / 170 W
Microcentrifugeuses		EH2510	EH2520
rotors angulaires 45° avec couvercle			
A6	rotor 24 microtubes 1,5 / 2,0 ml + couvercle joint hermétique 17317 g - 13500 tr/min	-	EH2522 1
A6	rotor 24 microtubes 1,5 / 2,0 ml + couvercle 17317 g - 13500 tr/min	-	EH2521 2
A9	rotor 18 x microtubes 2 ml + couvercle avec système spin column - 15484 g - 13500 tr/min	-	EH2523 3

1

3

2

Microcentrifugeuse
2 x microplaques PCR
fonctions vortex et CMC



► **algorithme-CMC répétitif : centrifugation / mélange par vibrations / centrifugation**

- algorithme-CMC : permet de récupérer des microvolumes de réactifs sur le fond du puits (premier tour de centrifugation), mélanger et collecter à nouveau les réactifs présents sur les parois et le couvercle (second tour)
- minuterie centrifugeuse : 0 à 30 min
- minuterie vortex : 0 à 60 s
- programme automatique : cycle rotation-mélange-rotation
- programmes CMC : 1 à 999 cycles
- affichage LCD : vitesse, mode, cycle et temps
- chambre Ø 210 mm


1

		microcentrifugeuse 2 x microplaques
vitesse		300 à 1500 tr/min (par pas de 100 tr/min)
capacité / livrée avec	B8	1 rotor pour 2 microplaques PCR,
	B1/B2	1 adaptateur pour plaque 96 puits sans jupe 1
dimensions (lxpxh) / poids		285 x 350 x h190 mm / 6,2 kg
alimentation		230 V / 50 Hz
Microcentrifugeuse		HB1400

Microcentrifugeuse LMR®
2 x microplaques PCR



► **conception unique : rotor horizontal**

- compact
- temps de freinage < 30 sec.
- minuterie jusqu'à 10 min.
- couvercle en PC transparent

		microcentrifugeuse 2 x microplaques
vitesse		2200 tr/min - 480 g
capacité	B1/B2/B8B/B9	2 microplaques PCR/ELISA 96 ou 384 puits, avec ou sans jupe
	A7	barettes de microtubestubes 8 x 0,2 ml
	A1	microtubes 0,2 ml
dim. (lxpxh) / poids		290 x 360 x 140 mm / 3,6 kg
alimentation		230 V / 50 Hz
Microcentrifugeuse		C1010