

Congélateur ultra basse température -86°C

 -86°C

 froid statique



► silencieux : 49 dB

Construction

- ouverture de porte à droite
- 2 portes internes isolées, indépendantes, démontables
- isolation : 70 mm polyuréthane VIP (panneaux isolants sous vide)
- poignée de porte ergonomique et système de serrure
- base sur 4 roulettes à nivellement
- entretien facile, trappe située au dos
- cuve intérieure et caisson extérieur en peinture époxy blanche, portillons face interne et fond en inox
- 5 plateaux perforés en acier inox, réglables en hauteur tous les 12,5 mm
- livré avec 1 paire de gants résistants au froid

Régulateur électronique

- régulateur électronique de température avec affichage digital des températures haute et basse
- sondes de température : sonde d'ambiance et sonde supplémentaire (située dans le compartiment de stockage)
- alarmes de température sonores et visuelles programmables individuellement : limite de température haute et basse
- contact sec pour report d'alarme
- historique d'enregistrement des alarmes, consignation des températures maximum et minimum



Deux portes internes



Régulateur électronique



Livré avec 5 plateaux

capacité	570 litres
température	-60 à -86°C
capacité racks à tiroirs	jusqu'à 24 racks de 16 boîtes
capacité boîtes cryogéniques	jusqu'à 384 boîtes cryogéniques
dimensions internes (lxpxh)	580 x 560 x h700 + 700 mm
compresseur	compresseur à cascade
passages de sondes	2 x 24,5 mm
dimensions plateaux (lxpxh)	580 x 560 x h15 mm
dimensions externes (lxpxh) / poids	856 x 979 x h1996 mm / 257 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
consommation	13,5 kWh / 24 h
Congélateur -86°C	CG1000