Préleveurs d'air
pour le dénombrement des microorganismes dans l'air

Préleveurs ISO

- conformes aux normes EN ISO 14698-1, USP chapitre 116, 21 CFR part 11
- grand écran LCD, touches tactiles
- compatibles avec boîtes Ø55 mm, Ø90 mm
- temps de prélèvement réduit : 6 ou 10 minutes pour 1000 litres d'air
- mémorisation de 300 cycles de prélèvements
- interface infrarouge pour transfert des informations de prélèvement vers un PC ou une imprimante
- interface RS232 bi-directionnelle : récupération des données de cycle de prélèvement et réglage de l'appareil (logiciel sur demande)
- autonomie 8 heures : 50000 à 70000 litres d'air prélevés
- rappel automatique de calibration
- prélèvements séquentiels à intervalle réglable ou démarrage différé
- dimensions : 120 x 125 x 275 mm / 1,85 kg
- alimentation : sur batterie
- livré avec batterie, chargeur, sans tête

référence	Prix HT
SAS1100 Préleveur ISO 100 L/min	
SAS1180 Préleveur ISO 180 L/min	

Préleveur double tête

- préleveur double tête permettant 2 prélèvements simultanés : utilisation de deux médias différents pour différents microorganismes ou du même média pour calculer une valeur moyenne plus représentative
- même performance technique que le modèle ISO180 (2 x 180 l/min)
- compatible avec boîtes Ø55 mm, Ø84 mm, Ø90 mm
- temps de prélèvement réduit : 3 minutes pour 1000 litres d'air (500 l/tête)
- dimensions : 350 x 115 x 245 mm
- poids : 2,2 kg
- alimentation : sur batterie
- livré avec batterie, chargeur, sans tête

référence	Prix HT
SAS1360 Préleveur ISO 360 L/min	

Préleveurs HACCP

tilations-climatisations, ou celle du syndrome des bâtiments malsains

- volume aspiré réglable : 1 à 1999 litres
- grand écran LCD, touches tactiles
- compatible avec boîtes Ø55 mm, Ø90 mm
- débit : 100 l/min
- autonomie 8 heures : 50000 litres d'air prélevés
- prélèvements séquentiels à intervalle réglable
- démarrage différé
- dimensions : 105 x 110 x 290 mm
- poids : 1,750 kg
- alimentation : sur batterie
- livré avec tête en aluminium, batterie, chargeur et sacoche de transport

référence	Prix HT
SAS2155 Préleveur 100 L/min boîte Ø55 mm	
SAS2190 Préleveur 100 L/min boîte Ø90 mm	

Têtes de prélèvement et accessoires

1

- têtes à usage unique en résine antistatique stériles (radiation) sous double emballage
- têtes en acier inox ou en aluminium
- kit de calibration, logiciel PC, télécommande infrarouge, certificats : sur demande

2

3

4

5

référence	Prix HT
têtes de prélèvement	
SAS3050 1 Tête en résine Ø55 mm, les 50	
SAS3060 Tête en résine Ø90 mm, les 50	
SAS3000 Tête en inox Ø55 mm	
SAS3010 Tête en inox Ø90 mm	
SAS3020 Tête en aluminium Ø55 mm	
SAS3040 Tête en aluminium Ø90 mm	
accessoires	
SAS4000 2 Trépied de sol télescopique	
SAS4010 3 Trépied de table	
SAS4020 4 Support de table / mural	
SAS4030 5 Sacoche de transport	