Sorbonnes à recirculation

Conformes norme NFX 15211 (classe II)

1 + 6

1

2

3

Confinement des vapeurs et des poudres dans l'enceinte de manipulation avant leur élimination à travers le filtre.

4

5

6

Recyclage des filtres au charbon actif usagés

1. commandez un filtre neuf ET un "pass" recyclage
2. vous recevez un bordereau de suivi des déchets (BSD) et un carton d'emballage en port payé pour réexpédier le filtre usagé,
3. nous le recyclons et vous faisons parvenir le BSD que vous archivez.



Recyclage de filtre	référence	Prix HT
Service France métrop. hors Corse	**TN90101**	
Service Corse	**TN90102**	
Service DOM / TOM	**TN90103**	

Construction

- parois en polycarbonate entièrement transparentes sur les 4 côtés
- ouverture(s) en façade pour passer les mains sans relever le panneau frontal : modèles avec une seule ouverture "trapèze", pour travailler assis, ou ouvertures "2 mains" pour travailler debout
- structure en acier 15/10ème
- peinture époxy, haute résistance chimique
- 4 ouvertures pour le passage de câbles avec opercules de fermeture
- prise pour échantillonnage en façade de la hotte pour la vérification du filtre
- sorbonnes livrées montées, plan de travail et filtres en option

Équipements de série

- module(s) de ventilation/filtration
- **ventilateur** centrifuge silencieux situé à l'arrière du filtre : prévention contre la corrosion, vitesse de l'air en façade 0,5m/s
- **anémomètre** : affichage de la vitesse de l'air en façade, permet de vérifier la dépression pour assurer le passage des vapeurs à travers le filtre
- **filtre-alarme** : compteur horaire de durée de fonctionnement du filtre avec alarme après 60 heures d'utilisation
- **alarmes visuelles** : présence du filtre, fonctionnement de la ventilation
- alimentation : 220-240 V (alimentation sur côté gauche, prévoir un espace d'accès)

Filtres en option

- **filtre** au charbon actif pour éliminer les molécules de gaz à filtrer par adsorption
- **filtre HEPA** pour la filtration des poudres
- possibilité de combiner les deux types de filtres

largeur extérieure	larg. 600 mm	larg. 900 mm	larg. 1200 mm	larg. 1500 mm
dimensions internes (lxpxh)	545 x 505 x h735 mm	845 x 700 x h935 mm	1145 x 700 x h935 mm	1445 x 700 x h935 mm
modules de ventilation/filtration	1 module	"2 mains" : 1 module "trapèze" : 2 modules	"2 mains" : 1 module "trapèze" : 2 modules	2 modules
dimensions externes (lxpxh)	600 x 650 x h950 mm	900 x 750 x h1160 mm	1200 x 750 x h1160 mm	1500 x 750 x h1160 mm
poids	23 kg	34 kg	44 kg	54 kg
Hottes ouvertures "2 mains"	**TN2120** 1	**TN2130**	**TN2140**	**TN2250**
Hottes ouverture "trapèze"	**TN3120**	**TN3230** 2	**TN3240** 3	**TN3250**
Filtres à charbon actif pour éliminer les molécules de gaz à filtrer par adsorption (1 filtre par module de ventilation/filtration)				
filtre pour vapeurs organiques	**TN101**	**TN101**	**TN101**	**TN101**
filtre pour vapeurs corrosives	**TN103**	**TN103**	**TN103**	**TN103**
filtre pour vapeurs de formaldéhyde	**TN111**	**TN111**	**TN111**	**TN111**
filtre pour vapeurs d'ammoniac	**TN112**	**TN112**	**TN112**	**TN112**
Filtres HEPA pour poudre et support				
filtre HEPA H14	**TN123**	**TN123**	**TN123**	**TN123**
support de filtre HEPA	**TN117**	**TN117**	**TN117**	**TN117**
élément de filtration*	**TN118**	**TN118**	**TN118**	**TN118**
options				
éclairage par tube fluorescent 8 W	**TN425**	**TN425**	**TN425**	**TN425**
plan mélaminé avec bac de rétention	**TN446**	**TN449**	**TN442**	**TN445**
plan verre avec bac de rétention	**TN456**	**TN459**	**TN452**	**TN455**
table tubulaire fixe h 735 mm	**TN466**	**TN469**	**TN462**	-
table tubulaire roulante h 800 mm 4	**TN476**	**TN479**	**TN472**	-
caisson h860 mm avec étagère 5	**TN486**	**TN489**	**TN482**	**TN485**
armoire de sécurité h860 mm 6	**TN496**	**TN499**	**TN492**	**TN495**

** Obligatoire uniquement dans le cas où aucun filtre à charbon actif n'est utilisé.*