pH / mV / °C-mètres WTW®

pH
mV (redox)
température

- modèle avec mémoires et interface USB
- alarme d'étalonnage

1

2

- étalonnage automatique avec tampon DIN, techniques ou utilisateurs
- protection IP67
- rappel des dernières valeurs d'étalonnage à l'écran

Modèle PRO

- **fonction CMC** "contrôle mesure continu" : alarme visuelle et sonore si la mesure en cours n'est pas dans la gamme d'étalonnage de l'appareil
- **étalonnage conforme BPL** avec alarme
- écran graphique
- mémoire **automatique ou manuelle,** conservation illimitée des données
- **pH-mètres livrés complets en mallette**, avec solutions tampon pH (4,01 et 7,00), et piles, modèle PRO livré avec logiciel et câble USB
- les pH-mètres "set SenTix" sont livrés, avec, en plus, 1 électrode pH combinée SenTix® 41 avec électrolyte gélifié, câble longueur 1 m, statif d'électrode et bécher

		pH / mV / °C-mètre	pH / mV / °C-mètre PRO data logger - USB
pH	gamme	**-2,000 à +19,999 pH** (±0,005 pH)	
	étalonnage	1 à 3 points, tampon DIN et techniques	1 à 5 points, tampon DIN, techniques, utilisateur
	compensation T°C	automatique ou manuelle -20 à +130°C	
mV (redox)		**±2000 mV** (±1 mV)	**±2500 mV** (±1 mV)
température		**-5 à +105°C** (±0,1°C)	
écran		écran LCD	écran graphique rétroéclairé
fonction CMC		-	fonction CMC
fonction BPL		-	fonction BPL
interface		-	USB (étanche)
logiciel		-	logiciel et câbles
mémoire (série de données)		-	mode manuel : 200 mode automatique : 5000
alimentation		4 piles 1,5 V - autonomie 2500 h	
dimensions / poids		80 x 180 x h55 mm / 0,4 kg	
référence WTW®		**3310**	**3310 PRO**
pH/mV/C°-mètres		**APH3110**	**APH3310**
pH/mV/C°-mètres "set SenTix®41"		**APH3110C** 1	**APH3310C** 2
protection antichoc		**TW1154**	**TW1154**
électrode pH SenTix®41		**TW1131**	**TW1131**

pH / mV / °C-mètres WTW® inoLab®

pH
mV (redox)
température

1

2

- fonction AutoRead : résultats de mesure reproductibles par reconnaissance autonome des valeurs de mesure stables
- nombre des touches réduit grâces aux fonctions automatisées
- minuteur de calibrage avec rappel régulier du calibrage : exactitude optimale de la mesure
- **fonction CMC** "contrôle mesure continu" : alarme visuelle et sonore si la mesure en cours n'est pas dans la gamme de l'appareil, selon modèle
- fonction BPL : mesures transmises avec heure, date, numéro d'identification et numéro de série du capteur
- livrés avec électrode pH standard SenTix® 41 avec capteur de température intégré, support d'électrode et tampons pH 4, pH 7 et pH 10,01, et 3 mol / l KCl

		pH / mV / °C-mètre	pH / mV / °C-mètre PRO data logger - USB
pH	3 gammes	**-2,0 à 20,0 pH** ±0,1 pH **-2,00 à 20,00 pH** ±0,01 pH **-2,000 à 19,999 pH** ±0,005 pH	
	étalonnage	automatique 1 à 5 points	automatique 1 à 3 points
	compensation T°C	automatique	
mV (redox)		**±1200,0 mV** ±0,3 mV **± 2000 mV** ±1 mV	**±1200,0 mV** ±0,3 mV **± 2500 mV** ±1 mV
température		**-5,0 à +105,0°C** ±0,1 °C	
écran		écran digital	écran graphique rétroéclairé
fonction CMC		-	fonction CMC
fonction BPL		-	fonction BPL
interface		-	USB
mémoire		-	500 données
alimentation		230 V, 50 Hz	
dimensions		290 x 290 x 80 mm	
référence WTW®		**inolab® 7110**	**inolab® 7310**
pH / mV / C°-mètres		**APH7110** 1	**APH7310** 2
électrode SenTix® 41 de rechange		**TW1131**	**TW1131**