Pousse-seringues électroniques programmables

- **1 à 12 canaux**
- **pour seringues 10 µl à 140 ml, selon modèle**
- **débit 0,001 µl/min à 127 ml/min, selon modèle**

Optimisation de l'espace
Les pousse-seringues fonctionnent en position verticale, permet une réduction de la surface occupée de paillasse, rotation automatique de l'affichage à 90°.

1

2

- modes : perfusion, aspiration, perfusion / aspiration, aspiration / perfusion, en continu, etc.
- boîtier en acier inox 304
- garantie 3 ans

Modèles standard
- écran couleur LCD : affichage des paramètres en temps réel
- interface RS485

Modèles digitaux
- écran tactile couleur LCD : affichage des paramètres en temps réel et réglages
- possibilité d'enregistrer jusqu'à 60 programmes
- sélection du mode de mesure : volume de perfusion ou temps de perfusion
- interfaces RS232 et RS485
- protection IP31

		1 seringue 10 µl à 140 ml	2 seringues 10 µl à 140 ml	4 seringues 10 µl à 10 ml	6 seringues 10 µl à 10 ml	8 seringues 10 µl à 10 ml	10 seringues 10 µl à 10 ml	12 seringues 10 µl à 10 ml
nombre max. de seringues		1	2	4	6	8	10	12
capacité seringue		10 µl à 140 ml		10 µl à 10 ml				
débit		0,001 µl/min à 127 ml/min		0,001 µl/min à 21,997 ml/min				
précision		±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %	±0,5 %
force linéaire		16 kg(1) / 8-20 kg(2)	16 kg(1) / 8-20 kg(2)	16 kg(1) / 8-20 kg(2)	16 kg(1) / 8-20 kg(2)	16 kg(1) / 8-20 kg(2)	16 kg(1) / 8-20 kg(2)	16 kg(1) / 8-20 kg(2)
taux linéaire min.		5 µm/min	5 µm/min	5 µm/min	5 µm/min	5 µm/min	5 µm/min	5 µm/min
taux linéaire max.		132 µm/min	132 µm/min	132 µm/min	132 µm/min	132 µm/min	132 µm/min	132 µm/min
volume infusion / étape		0,078 µm	0,078 µm	0,078 µm	0,078 µm	0,078 µm	0,078 µm	0,078 µm
dimensions (lxpxh)		282 x 209 x 161 mm	282 x 209 x 161 mm	282 x 209 x 161 mm	282 x 209 x 161 mm	282 x 209 x 161 mm	282 x 209 x 161 mm	282 x 209 x 161 mm
Pousse-seringues standard	**référence**	**SH8101**	**SH8102**	**SH8104**	**SH8106**	**SH8108**	**SH8110** 1	**SH8112**
	Prix HT							
Pousse-seringues digitaux	**référence**	**SH8201** 2	**SH8202**	-	-	-	-	-
	Prix HT							

(1)Force linéaire pour modèles standard. (2)Force linéaire pour modèles digitaux.

Découvrez également nos pousse-seringues page 1179

Seringues en verre
connexion Luer / Luer Lock

- conformes normes EN 46001
- autoclavables à +134°C
- en verre borosilicaté 3.3
- graduations brunes indélébiles

		référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
embout		Luer 1		Luer 2		Luer Lock 3	
connexion		verre		métal		métal	
piston		verre		métal		métal	
volume	1 ml	TD9401		-		-	
	2 ml	TD9402		TD9602		TD9802	
	3 ml	TD9403		-		-	
	5 ml	TD9405		TD9605		TD9805	
	10 ml	TD9410		TD9610		TD9810	
	20 ml	TD9420		TD9620		TD9820	
	30 ml	TD9430		TD9630		TD9830	
	50 ml	-		-		TD9850	

Seringues en verre
connexion Luer Record

- conformes normes EN 46001
- autoclavables à +134°C
- en verre borosilicaté 3.3
- graduations brunes indélébiles
- piston interchangeable

		référence	Prix HT
embout		Luer	
connexion		acier "Record" (conique)	
piston		acier	
volume	1 ml	TD9902	
	2 ml	TD9905	
	10 ml	TD9910	
	20 ml	TD9920	
	30 ml	TD9930	

Seringues en verre
connexion Luer / Luer Lock

embouts adaptés pour tout types d'aiguilles

- conformes à la Directive Européenne 93/42/CEE
- stérilisables à la vapeur
- verre neutre borosilicaté 4.9
- piston avec anneau ambré
- graduations brunes indélébiles

		référence	Prix HT	référence	Prix HT
embout		Luer 1		Luer Lock 2	
connexion		métal		métal	
piston		verre		verre	
volume	1 ml	TD9501		TD9701	
	2 ml	TD9502		TD9702	
	3 ml	TD9503		TD9703	
	5 ml	TD9505		TD9705	
	10 ml	TD9510		TD9710	
	20 ml	TD9520		TD9720	
	30 ml	TD9530		TD9730	
	50 ml	-		TD9750	
	100 ml	-		TD9760	

Seringues en acier inox
connexion Luer Lock

- en acier inoxydable AISI 316
- excellente résistance à la pression, aux chocs, aux différences de température, aux produits chimiques
- compatibles avec tous les pousse-seringues
- entièrement autoclavables, nettoyage facile
- joint d'étanchéité en viton
- numéro de lot pour chaque seringue
- piston interchangeable
- seringues livrées sans aiguille

		référence	Prix HT
embout		Luer Lock	
connexion		acier	
piston		acier	
volume	20 ml	TD9020 1	
	50 ml	TD9050	
	100 ml	TD9100 2	
	200 ml	TD9200	