Thermomètres en flacon en verre

- **certificat d'étalonnage et numéro de série suivant NIST et DKD**
- **flacon antichoc en plastique**
- **idéal pour placer en étuve, en congélateur, etc.**

SANS MERCURE

Lecture précise de la température sans contamination de l'échantillon avec l'utilisation d'un flacon rempli, imitant l'échantillon.

- **système permettant de minimiser l'effet "courant d'air" à l'ouverture** de la porte du congélateur, de l'étuve, etc.
- **gainés par un tube Téflon® :** permet de retenir le liquide et le verre en cas de débris
- ne contaminent pas et ne polluent pas l'environnement en cas de cassure
- aimant de fixation et adhésif
- flacon antichoc en plastique extrêmement robuste avec crochet
- longueur : 150 mm
- certificat d'étalonnage et numéro de série suivant NIST et DKD

gamme	grad.	exactitude	indicateur/base	hauteur	référence	prix HT
Thermomètre congélateur						
-30 à 0°C	0,5°C	±0,5°C	rouge/blanc	135 mm	**AA2012**	
-25 à -5°C	0,1°C	±0,2°C	noir/blanc	210 mm	**AA2003**	
Thermomètre réfrigérateur						
-5 à +15°C	0,5°C	±0,5°C	rouge/blanc	125 mm	**AA2013**	
-2 à +10°C	0,1°C	±0,2°C	noir/blanc	180 mm	**AA2005**	
Thermomètre incubateur						
+15 à +50°C	0,5°C	±0,5°C	rouge/blanc	135 mm	**AA2014**	
+15 à +30°C	0,1°C	±0,2°C	noir/blanc	180 mm	**AA2007**	
+25 à +45°C	0,1°C	±0,2°C	noir/blanc	190 mm	**AA2008**	
Thermomètre étuve						
+95 à +115°C	0,1°C	±0,2°C	noir/blanc	200 mm	**AA2011**	

Thermomètres en flacon en verre
affichage digital

- **vérification de la température des échantillons dans les congélateurs et les réfrigérateurs**

- flacons en verre 30 ml
- remplissage avec des perles de verre
- étalonnage usine spécifique selon les applications
- certificat d'étalonnage selon norme ISO 17025

précision		précision ±1°C	précision ±0,8°C	précision ±0,5°C
température	**gamme**	**-50 à + 300°C**	**-50 à +200°C**	**-50 à +200°C**
	résolution	0,1°C	0,1°C	0,1°C
	exactitude	±2°C : -50 à -21°C, ±1°C : -20 à +130°C, ±2°C : +131 à +200°C, ±4°C : +201 à +300°C	±0,8°C	±0,5°C
dimensions écran		52 x h44 mm	63 x h97 mm	65 x h110 mm
fonctions		alarme / timer	Mini / Maxi / Hold	10 mémoires / alarme haute et basse Mini / Maxi
sondes	**dim. sonde**	105 mm	80 mm	79 mm
	câble	1 m	1,5 m	3 m
alimentation		piles AAA	piles AAA	2 piles AAA

type	calibrations			
Thermomètre usage général	**0 / +100°C**	**AA7005**	**AA8005**	**AA9005**
Thermomètre congélateur	**-20°C**	**AA7006**	-	-
Thermomètre réfrigérateur	**+4°C**	**AA7007**	-	-