- classe B : tolérance plus élevée que pour la classe A, éprouvettes un peu moins précises
- pied hexagonal robuste et stable

Éprouvettes graduées forme basse classe B
en verre borosilicaté 3.3

HIRSCHMANN
VERRE DURAN borosilicaté 3.3
Classe B
graduations imprimées ambrées

- traits de subdivisions
- bec verseur
- ajustage sur "IN" : le volume affiché correspond à la quantité de liquide contenu dans l'éprouvette

capacité	graduations	tolérance	hauteur	référence	Prix HT
10 ml	1 ml	±0,3 ml	100 mm	**HN1300**	
25 ml	1 ml	±0,5 ml	125 mm	**HN1301**	
50 ml	2 ml	±1,0 ml	150 mm	**HN1302**	
100 ml	2 ml	±1,0 ml	170 mm	**HN1303**	
250 ml	5 ml	±2,0 ml	220 mm	**HN1304**	
500 ml	10 ml	±5,0 ml	255 mm	**HN1305**	
1000 ml	20 ml	±10,0 ml	295 mm	**HN1306**	
2000 ml	50 ml	±20,0 ml	345 mm	**HN1307**	

PYREX®
VERRE borosilicaté 3.3
Classe B
graduations émaillées bleues

Éprouvettes à usage intensif

- avec bec verseur
- mécaniquement plus résistantes que les éprouvettes standard
- meilleure longévité et sécurité accrue
- bord et bec verseur renforcés
- parois plus épaisses et base plus lourde

capacité	graduations	tolérance	hauteur	référence	Prix HT
10 ml	1 ml	±0,3 ml	75 mm	**VU61**	les 2
25 ml	1 ml	±0,5 ml	107 mm	**VU62**	les 2
50 ml	1 ml	±1,0 ml	140 mm	**VU63**	les 2
100 ml	2 ml	±1,0 ml	147 mm	**VU64**	les 2
250 ml	5 ml	±2,0 ml	212 mm	**VU65**	les 2
500 ml	10 ml	±5,0 ml	236 mm	**VU66**	les 2
1000 ml	20 ml	±10,0 ml	293 mm	**VU67**	les 2

Éprouvettes graduées classe B avec bouchon en PE
en verre borosilicaté 3.3

MBL®
VERRE borosilicaté 3.3
Classe B
graduations émaillées bleues

- avec rodage et bouchon en PE

capacité	grad.	tolérance	hauteur	rodage	référence	Prix HT
10 ml	0,2 ml	±0,2 ml		10/19	**SW4102**	les 2
25 ml	0,5 ml	±0,5 ml		14/23	**SW4103**	les 2
50 ml	1 ml	±1,0 ml	200 mm	19/26	**SW4104**	les 2
100 ml	1 ml	±1,0 ml	260 mm	24/29	**SW4105**	les 2
250 ml	2 ml	±2,0 ml		29/32	**SW4107**	les 2
500 ml	5 ml	±5,0 ml	365 mm	34/35	**SW4109**	les 2
1000 ml	10 ml	±10,0 ml	515 mm	45/50	**SW4112**	les 2
2000 ml	20 ml	±20,0 ml		45/50	**SW4113**	l'unité

HIRSCHMANN
VERRE DURAN borosilicaté 3.3
Classe B
graduations imprimées bleues



- rodage et bouchon en PE
- certificat de qualité supérieure gravé d'un logo "H" certifié conforme avec numéro de lot et année de production

référence	Prix HT
HL2000 Certificat d'étalonnage individuel	



capacité	grad.	tolérance	hauteur	rodage	référence	Prix HT
10 ml	0,2 ml	±0,15 ml	160 mm	10/19	**HL4460**	
25 ml	0,5 ml	±0,37 ml	193 mm	14/23	**HL4470**	
50 ml	1,0 ml	±0,75 ml	226 mm	19/26	**HL4475**	
100 ml	1,0 ml	±0,75 ml	290 mm	24/29	**HL4480**	
250 ml	2,0 ml	±1,50 ml	367 mm	29/32	**HL4486**	
500 ml	5,0 ml	±3,75 ml	425 mm	34/35	**HL4490**	
1000 ml	10,0 ml	±7,50 ml	510 mm	45/40	**HL4493**	
2000 ml	20,0 ml	±15,00 ml	610 mm	45/40	**HL4494**	