## Réfrigérants à serpentin
rodage mâle

PYREX® VERRE borosilicaté 3.3 — PYREX QUICKFIT® U.K.

- rodage Quickfit®
- grande surface de refroidissement
- idéal pour une utilisation en reflux vertical, quand le refroidissement à contre-courant est possible
- connecteurs à vis amovible en plastique pour une fixation simple et en toute sécurité de tuyaux

| surface | rodage mâle | longueur effective | longueur totale | référence | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,020 m² | 34/35 | 160 mm | 320 mm | SW9140 | |
| 0,035 m² | 40/38 | 207 mm | 380 mm | SW9141 | |
| 0,020 m² | 50/42 | 155 mm | 348 mm | SW9142 | |

## Réfrigérants à serpentin avec cône et douille rodés
rodages mâle et femelle

PYREX® VERRE borosilicaté 3.3 — PYREX QUICKFIT® U.K.

- rodages Quickfit®
- grande surface de refroidissement
- idéal pour le reflux de vapeurs ou la distillation
- connecteurs à vis amovible en plastique pour une fixation simple et en toute sécurité de tuyaux

| surface | rodages M / F | longueur effective | longueur totale | référence | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,020 m² | 19/26 | 165 mm | 305 mm | SW9150 | |
| 0,020 m² | 24/29 | 165 mm | 310 mm | SW9151 | |
| 0,020 m² | 29/32 | 165 mm | 315 mm | SW9152 | |
| 0,040 m² | 19/26 | 320 mm | 460 mm | SW9153 | |
| 0,040 m² | 24/29 | 320 mm | 465 mm | SW9154 | |
| 0,040 m² | 29/32 | 320 mm | 470 mm | SW9155 | |

## Réfrigérants à serpentin ré-versible rodages mâle

PYREX® VERRE borosilicaté 3.3 — PYREX QUICKFIT® U.K.

- rodages Quickfit®
- chaque extrémité du réfrigérant est munie d'un rodage mâle de taille différente, évitant l'utilisation d'adaptateurs
- connecteurs à vis amovible en plastique pour une fixation simple et en toute sécurité de tuyaux

| surface | rodages mâle | longueur effective | longueur totale | référence | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,020 m² | 19/26 et 24/29 | 160 mm | 315 mm | SW9160 | |
| 0,020 m² | 24/29 et 34/35 | 160 mm | 335 mm | SW9161 | |

## Réfrigérants multi serpentins grande taille
rodages mâle et femelle

PYREX® VERRE borosilicaté 3.3 — PYREX QUICKFIT® U.K.

- rodages Quickfit®
- deux serpentins pour doubler la surface de refroidissement
- alimentation en eau unique

| surface | rodages M / F | longueur effective | longueur totale | référence | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,090 m² | 34/35 | 230 mm | 440 mm | SW9180 | |
| 0,180 m² | 34/35 | 420 mm | 660 mm | SW9181 | |

## Réfrigérants à serpentin double parois
r odages mâle et femelle

PYREX® VERRE borosilicaté 3.3 — PYREX QUICKFIT® U.K.

- rodages Quickfit®
- enveloppe à eau extérieure, évite à la vapeur de migrer autour du serpentin
- idéal pour le reflux de vapeurs
- conformes à la norme DIN 12593
- connecteurs à vis amovible en plastique pour une fixation simple et en toute sécurité de tuyaux

| surface | rodages M / F | longueur effective | longueur totale | référence | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,040 m² | 19/26 | 160 mm | 360 mm | SW9190 | |
| 0,040 m² | 24/29 | 160 mm | 365 mm | SW9191 | |
| 0,040 m² | 29/32 | 160 mm | 370 mm | SW9192 | |
| 0,040 m² | 34/35 | 160 mm | 380 mm | SW9193 | |

** Modèle sans rodage femelle.*

## Pont de distillation avec réfrigérant

PYREX® VERRE borosilicaté 3.3 — PYREX QUICKFIT® U.K.

- rodages Quickfit®
- comprend un réfrigérant de Liebig, une tête de distillation et une allonge coudée
- installation simple, ne nécessite pas de pinces
- aucune rétention de liquide au niveau des joints
- pas de fuite d'air sous vide
- connecteurs à vis amovible en plastique pour une fixation simple et en toute sécurité de tuyaux

| rodage mâle | rodage femelle | longueur effective | référence | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| 19/26 | 14/23 | 155 mm | SW9175 | |