Microcentrifugeuses
24 x microtubes - 15000 tr/min - 21380 g



rotor livré

1

2

Caractéristiques générales

- minuterie réglable de 30 sec à 99 min, ou mode continu
- fermeture sécurisée du couvercle, ouverture automatique après arrêt du rotor
- étanchéité assurée par 3 joints pour une sécurité totale en cas de fuite des échantillons pendant la centrifugation
- système anti-fuite
- écran LCD, affichage : vitesse, accélération, température, minuterie, étapes d'accélération / décélération
- fonction pulse
- alarme sonore en fin de centrifugation
- alarmes de sur-accélération et de surchauffe
- silencieuses
- moteur sans balais, accélération et décélération rapide
- livrées avec 1 rotor en aluminium autoclavable, avec couvercle à clip de fixation et joint étanche, capacité 24 microtubes
- 4 autres rotors en option

Centrifugeuse réfrigérée

- le compresseur démarre automatiquement et continue à refroidir tant que la température de consigne n'est pas atteinte
- maintien de la fermeture après centrifugation, pour maintenir la température dans la chambre
- réfrigérant écologique R290
- mémoire 9 programmes
- collecteur externe de condensats

	microcentrifugeuse	microcentrifugeuse réfrigérée
vitesse réglable	jusqu'à 15000 tr/min incrément 10 tr/min	
accélération	21380 g	
température réglable	-	de -20°C à +40°C en continu
vitesse accélération / freinage	↗ 25 sec. / ↘ 25 sec	
niveau sonore	≤ 54 dB	≤ 56 dB
capacité / livrée avec 2 **A1/A3/A6**	1 rotor 24 x microtubes 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2 ml avec couvercle	
dimensions (lxpxh) / poids	280 x 364 x h266 mm / 12 kg	382 x 553 x 283 mm / 30 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Microcentrifugeuses avec rotor 24 microtubes	**DG2010** 1	**DG3100** 2
rotors en aluminium avec clip de fixation et joint		
A7 rotor pour 4 x 8 microtubes PCR 0,2 ml 3	**DG2001**	**DG2001**
A3 rotor pour 36 microtubes 0,5 ml 4	**DG2002**	**DG2002**
D1/H3 rotor pour 12 tubes 5 ml 5	**DG2003**	**DG2003**
D1/H3 rotor pour 18 tubes 5 ml 6	**DG2004**	**DG2004**

rotors en options

3 4

5 6