# Micropipettes électroniques
## Pipetman® M Connected

- calibration en 3 points
- conformes à la norme ISO 8655-2

| capacité | incrément | exactitude (au volume min.) | précision (au volume min.) | | référence | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **micropipettes monocanal** | | | | | | |
| 0,5 à 10 µl | 0,01 µl | ±0,04 µl | ≤0,013 µl | | GS1001 | |
| 2 à 20 µl | 0,01 µl | ±0,08 µl | ≤0,025 µl | | GS1002 | |
| 5 à 100 µl | 0,1 µl | ±0,35 µl | ≤0,10 µl | | GS1003 | |
| 20 à 200 µl | 0,1 µl | ±0,40 µl | ≤0,15 µl | | GS1004 | |
| 20 à 300 µl | 0,1 µl | ±0,80 µl | ≤0,16 µl | | GS1005 | |
| 100 à 1200 µl | 1 µl | ±2,50 µl | ≤0,4 µl | | GS1006 | |
| 500 à 5000 µl | 1 µl | ±10,00 µl | ≤2 µl | | GS1007 | |
| 1000 à 10000 µl | 0,01 ml | ±25,00 µl | ≤4 µl | | GS1008 | |
| **micropipettes 8 canaux** | | | | | | |
| 0,5 à 10 µl | 0,01 µl | ±0,05 µl | ≤0,02 µl | | GS1011 | |
| 1 à 20 µl | 0,01 µl | ±0,08 µl | ≤0,05 µl | | GS1012 | |
| 10 à 100 µl | 0,1 µl | ±0,25 µl | ≤0,14 µl | | GS1013 | |
| 20 à 200 µl | 0,1 µl | ±0,50 µl | ≤0,16 µl | | GS1014 | |
| 10 à 300 µl | 0,1 µl | ±1,00 µl | ≤0,18 µl | | GS1015 | |
| 50 à 1200 µl | 1 µl | ±4,00 µl | ≤0,70 µl | | GS1016 | |
| **micropipettes 12 canaux** | | | | | | |
| 0,5 à 10 µl | 0,01 µl | ±0,05 µl | ≤0,02 µl | | GS1021 | |
| 1 à 20 µl | 0,01 µl | ±0,08 µl | ≤0,05 µl | | GS1022 | |
| 10 à 100 µl | 0,1 µl | ±0,25 µl | ≤0,14 µl | | GS1023 | |
| 20 à 200 µl | 0,1 µl | ±0,50 µl | ≤0,16 µl | | GS1024 | |
| 10 à 300 µl | 0,1 µl | ±1,00 µl | ≤0,18 µl | | GS1025 | |
| 50 à 1200 µl | 1 µl | ±4,00 µl | ≤0,70 µl | | GS1026 | |
| **option** | | | | | | |
| connection Bluetooth | | | | | GS1031 | |
| tablette TRACKMAN | | | | | GS1032 | |

### Caractéristiques

- connexion Bluetooth pour communiquer avec la tablette TRACKMAN Connected via l'application PipettePilot™ : paramètres de pipetage, guide pendant le protocole, réduction du risque d'erreur humaine
- pipetage rapide, facile et fiable
- micropipettes légères, confort de pipetage
- aspiration et distribution d'un seul clic de bouton-poussoir, sans effort
- éjection des pointes facile
- alimentation : batterie rechargeable
- recharge directe avec connecteur USB (inclus)
- livrées avec certificat de calibration selon norme ISO 8655
- portoir-chargeur 5 places en option

### 5 modes de pipetage

- pipetage standard
- pipetage répétitif
- mélange
- pipetage inverse
- personnalisation (10 protocoles personnalisés)

## Portoirs

| Portoirs | | référence | Prix HT |
|---|---|---|---|
| portoir mural pour 1 micropipette | 1 | GS1131 | |
| portoir sur paillasse pour 3 micropipettes | 2 | GS1132 | |
| portoir pour 1 micropipette multicanaux | 3 | GS1133 | |
| portoir carrousel 7 places | 4 | GS1134 | |
| portoir-chargeur carrousel 5 places | 5 | GS1030 | |

## Bagues d'identification

- avec zone de marquage

| Bagues d'identification | référence | Prix HT |
|---|---|---|
| Bagues rouges | GS1351 | les 10 |
| Bagues jaunes | GS1352 | les 10 |
| Bagues vertes | GS1353 | les 10 |
| Bagues bleues | GS1354 | les 10 |
| Bagues blanches | GS1355 | les 10 |
| Bagues assortiment 5 coloris | GS1350 | les 10 |