Matériel livré sans certificat de calibration usine (prestation possible sur devis)

Balances analytiques Premium
séries ABP et ABP-A

KERN

exactitude 0,01 /0,1 mg | portée 120 à 220 g | plateau inox Ø 91 mm

- compte-pièce
- pesée en %
- formulation
- pesée d'animaux
- fonction BPL
- interface RS232
- interface USB
- homologables M1

- compte-pièce
- pesée en %
- formulation
- contrôle mini / maxi
- totalisation
- pesée d'animaux
- fonction BPL
- interface RS232
- interface USB
- homologables M1

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- possibilité de peser sous le plateau
- écran OLED très lumineux, grande stabilité visuelle
- interfaces RS232 et USB : transmission des données sur PC, tablette, imprimante et raccordement de clavier
- technologie Single-Cell : capteur construit d'un seul tenant, comportement stable à la température, temps d'affichage des résultats extrêmement court, assurance elevée pour charge d'angle
- étalonnage interne en cas de variations de température >1°C et de façon temporisée toutes les 4 h
- aide au dosage et autres paramètres de filtrage au choix
- alarme en cas de pesées inférieures à la valeur minimale, stockée manuellement dans l'appareil ou calculée automatiquement
- création/documentation de formules simplifiée avec fonction tare/impression combinée, les composants des formules sont numérotés et imprimés automatiquement avec numéro/poids
- paramètrage jusqu'à 10 utilisateurs individuels (nom/numéro, mot de passe, langue du menu, profils), accès par code barres, mode invité supplémentaire pour utilisateurs non connectés, avec autorisations spécifiques et limitées
- sorties de données automatiques vers PC/imprimante après chaque arrêt de la balance
- dim. : 213 x 433 x h344 mm / 7,9 kg
- chambre de pesée : 166 x 156 x 220 mm
- paravent : 213 x 156 x h225 mm
- alim. : 230 V - 50 Hz, adaptateur fourni
- livrées avec housse d'utilisation transparente

Modèles avec portes automatiques, chambre de pesée modulable et ionisateur de série

- grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes
- chambre modulable garantissant une stabilité maximale de la valeur de pesée
- fonction Push : les portes s'ouvrent/se ferment automatiquement à l'aide de capteurs
- fonction mémoire enregistrant jusqu'où les portes coulissantes ont été ouvertes
- ionisateur de série

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				Série ABP		Série ABP-A portes automatiques, chambre de pesée modulable, ionisateur	
135 g	0,01 mg	0,05 mg	± 0,2 mg	**ABP1005***		**ABP1015***	
220 g	0,01 mg	0,015 / 0,03 / 0,05 mg	± 0,2 mg	**ABP2005***		**ABP2015***	
120 g	0,1 mg	0,1 mg	± 0,2 mg	**ABP1004**		-	
220 g	0,1 mg	0,1 mg	± 0,2 mg	**ABP2004**		**ABP2014**	
320 g	0,1 mg	0,2 mg	± 0,3 mg	**ABP3004**		**ABP3014**	
52 / 120 g	0,01 / 0,1 mg	0,02 / 0,1 mg	± 0,05 / 0,2 mg	**ABP1006***		**ABP1016***	
102 / 220 g	0,01 / 0,1 mg	0,05 / 0,1 mg	± 0,1 / 0,2 mg	**ABP2006***		**ABP2016***	

** plateau de pesée multifonction : réduit l'effet des flux d'air dans l'espace de pesée*