Balances de précision pour charges lourdes séries FES et FEJ

exactitude	portée	plateau inox
0,1 g	17 à 62 kg	400 x 350 mm

- compte-pièce
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- fonction BPL
- formulation
- interface RS232
- homologables M1

- technologie de pesée : diapason
- grand affichage LCD, 290 x 290 x h80 mm
- possibilité de peser sous le plateau
- boîtier en métal, plateau en inox
- protection IP65
- touches de fonction librement configurables pour personnaliser la balance
- protection utilisateurs par mot de passe
- indicateur de niveau
- pieds à vis rotatif
- support mural
- housse d'utilisation transparente
- unités de mesure convertibles par touche
- alim. : 230 V - 50 Hz, adaptateur fourni
- dim. 350 x 520 x h170 mm
- modèles avec étalonnage externe livrés avec un poids de contrôle

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence étalonnage externe	Prix HT	référence étalonnage interne balances homologables M1	Prix HT
17 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,3 g	FES174		FEJ174	
33 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,3 g	FES334		FEJ334	
6,2 / 62 kg	0,1 / 1 g	0,1 / 1 g	± 0,3 / 3 g	FES624		FEJ624	
accessoires							
relais 5 sorties pour peser dans 3 plages de tolérance				FES1001		FES1001	
colonne pour fixer l'afficheur verticalement h700 mm				FES1002		FES1002	
câble RS232				FES1003		FES1003	
crochet pour pesées sous balance				FES1004		FES1004	

Balances de précision en inox série PWS

exactitude	portée	plateau inox
0,01 g	820 g	Ø 140 mm

exactitude	portée	plateau inox
0,1 g	3,2 à 8,2 kg	190 x 190 mm

- compte-pièce
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- fonction BPL
- interface RS232

A B

- technologie de pesée : diapason
- boîtier et plateau en inox
- protection IP65
- indicateur de niveau et vis de mise à niveau
- housse d'utilisation transparente
- dim.310 x 205 x h77 mm
- alim. : 230 V - 50 Hz, adaptateur fourni

portée	exact.	reprod.	linéarité		référence étalonnage externe	Prix HT
820 g	0,01 g	0,01 g	± 0,01 g	A	PWS080	
3 200 g	0,1 g	0,1 g	± 0,1 g	B	PWS300	
8 200 g	0,1 g	0,1 g	± 0,1 g	B	PWS800	
accessoires						
crochet pour pesées sous balance					BM5031	
logiciel d'analyse des données					BM5053	
batterie autonomie 200 h					PWS003	
câble RS232					FES1003	