



Horloge Ø 600 mm
en ABS blanc



- lisibilité à 40 m
- boîtier en ABS blanc
- verre minéral

dimensions	Ø 600mm
poids	3,4 kg
alimentation	1 pile AA (non incluse).
Horloge	CMX951

Horloge Ø 600 mm
radio pilotée



- mouvement radio-pilotée fréquence 77 kHz
- lisibilité à 40 m
- boîtier en ABS blanc
- verre minéral

dimensions	Ø 600mm
poids	3,4 kg
alimentation	1 pile AA (non incluse).
Horloge	CMX952

Horloge Ø 600 mm
sur secteur ou pile



- lisibilité à 40 m
- boîtier en ABS blanc
- verre minéral

dimensions	Ø 600mm
poids	3,4 kg
alimentation	230 V / 50-60 Hz ou pile NIMH R06
Horloge	CMX953

Horloge Ø 600 mm
radio pilotée sur secteur ou pile



- mouvement radio-pilotée fréquence 77 kHz
- lisibilité à 40 m
- boîtier en ABS blanc
- verre minéral

dimensions	Ø 600mm
poids	3,4 kg
alimentation	230 V / 50-60 Hz ou pile NIMH R06
Horloge	CMX954

Horloge Ø 600 mm
étanche IP65



- lisibilité à 40 m
- boîtier en ABS blanc
- verre minéral
- étanchéité IP65

dimensions	Ø 600mm
poids	3,4 kg
alimentation	1 pile AA (non incluse).
Horloge	CMX955

Horloge Ø 600 mm
étanche IP65, radio pilotée



- radio pilotée fréquence 77 kHz
- lisibilité à 40 m
- boîtier en ABS blanc
- verre minéral
- étanchéité IP65

dimensions	Ø 600mm
poids	3,4 kg
alimentation	1 pile AA (non incluse).
Horloge	CMX956

Horloge Ø 600 mm
étanche IP65, sur secteur



- lisibilité à 40 m
- boîtier en ABS blanc
- verre minéral
- étanchéité IP65

dimensions	Ø 600mm
poids	3,4 kg
alimentation	230 V / 50-60 Hz ou pile NIMH R06
Horloge	CMX957

Horloge Ø 600 mm
radio-pilotée
étanche IP65, sur secteur



- radio pilotée fréquence 77 kHz
- lisibilité à 40 m
- boîtier en ABS blanc
- verre minéral
- étanchéité IP65

dimensions	Ø 600mm
poids	3,4 kg
alimentation	230 V / 50-60 Hz ou pile NIMH R06
Horloge	CMX958