Télémètre laser 20 m
bouton unique

fonction :
- Min

- mesure instantanée : simple, continue
- reference de mesure : pied d'appareil
- extinction automatique après 3 min
- écran rétro-éclairé
- étanche IP54
- fixation avec un trépied
- livré en housse avec une dragonne

portée	0,05 à 20 m
précision	±1,5 mm
unités	m, ft, in
laser	<1 mW classe 2
longueur d'onde	635 nm
dimension	100 x 30 x 22 mm / 100 g
alimentation	2 piles AAA (non fournies)
Télémètre	CMX331

Télémètre laser 60 m

fonctions :
- Pythagore, double Pythagore
- Addition et soustraction
- Max / Min

- mesure simple, continue
- calcule les surfaces, les volumes et les distances
- référence de mesure : face avant ou pied d'appareil
- extinction automatique après 3 min
- écran rétro-éclairé
- étanche IP54
- livré en housse avec une dragonne

portée	0,05 à 60 m
précision	±1,5 mm
unités	m, ft, in
mémoires	20 mesures
laser	<1 mW classe 2
longueur d'onde	635 nm
dimension	115 x 45 x 28 mm / 135 g
alimentation	2 piles AAA
Télémètre	AZ1471016

Télémètre laser 150 m
Leica®

fonctions :
- Pythagore
- Addition et soustraction
- Max / Min

- mesure simple, continue
- mesure de : surfaces, volumes, distances
- référence de mesure : face avant ou pied d'appareil
- connectivité Bluetooth
- logiciel et application smartphone
- extinction automatique
- écran rétro-éclairé
- étanche IP65
- livré en housse avec une dragonne

portée	0,05 à 150 m
précision	±1 mm
mémoires	20 mesures
inclinomètre	360° à 1°
résistance aux chutes	jusqu'à 2 m
dimension	132 x 65 x 29 mm / 185 g
alimentation	2 piles AA
Télémètre	CMX332

Télémètre laser 150 m
caméra zoom 4x
Leica®

fonctions :
- Pythagore
- Addition et soustraction
- Max / Min

- mesure simple, continue
- mesure de : surfaces, volumes, distances
- référence de mesure : face avant ou pied d'appareil
- connectivité Bluetooth
- logiciel et application smartphone
- extinction automatique
- écran rétro-éclairé
- étanche IP65
- livré en housse avec une dragonne

portée	0,05 à 150 m
précision	±1 mm
mémoires	20 mesures
inclinomètre	360° à 1°
résistance aux chutes	jusqu'à 2 m
dimension	132 x 65 x 29 mm / 185 g
alimentation	2 piles AA
Télémètre	CMX333

Télémètre laser 200 m
caméra zoom 4x
Leica®

fonctions :
- Pythagore, double Pythagore
- Addition et soustraction
- Max / Min

- mesure simple, continue
- mesure de : surfaces, volumes, distances
- référence de mesure : face avant ou pied d'appareil
- connectivité Bluetooth
- logiciel et application smartphone
- extinction automatique
- écran rétro-éclairé
- étanche IP65
- fixation avec un trépied
- livré en housse avec une dragonne

portée	0,05 à 200 m
précision	±1 mm
mémoires	20 mesures
inclinomètre	360° à 1°
dimension	144 x 55 x 30 mm / 205 g
alimentation	2 piles AA
Télémètre	AZ1471446