

Ampoules à décanter Squibb en verre borosilicaté

VERRE
borosilicaté 3.3

- conformes à la norme DIN4809
- en verre borosilicaté
- raccordement à l'eau : embout de tuyau en verre
- robinet en PTFE



capacité	rodage	tube de sortie	référence		Prix HT	
			sans graduation		avec graduation	
100 ml	NS 14,5	Ø 2,5 mm	MR4980	l'unité	MR4985	l'unité
250 ml	NS 14,5	Ø 2,5 mm	MR4981	l'unité	MR4986	l'unité
500 ml	NS 18,8	Ø 4,0 mm	MR4982	l'unité	MR4987	l'unité
1000 ml	NS 18,8	Ø 4,0 mm	MR4983	l'unité	MR4988	l'unité
2000 ml	NS 18,8	Ø 4,0 mm	MR4984	l'unité	MR4989	l'unité

Ampoules à décanter clé en PTFE en verre borosilicaté

VERRE
borosilicaté 3.3

- conformes à la norme DIN ISO 4800
- en verre borosilicaté
- avec polystopper joint de terre standard
- robinet en PTFE



capacité	rodage	tube de sortie	référence		Prix HT	
			sans graduation		avec graduation	
100 ml	NS 14,5	Ø 2,5 mm	MR4990	l'unité	MR4995	l'unité
250 ml	NS 14,5	Ø 2,5 mm	MR4991	l'unité	MR4996	l'unité
500 ml	NS 18,8	Ø 4,0 mm	MR4992	l'unité	MR4997	l'unité
1000 ml	NS 18,8	Ø 4,0 mm	MR4993	l'unité	MR4998	l'unité
2000 ml	NS 18,8	Ø 4,0 mm	MR4994	l'unité	MR4999	l'unité