Plaque chauffante céramique

+550°C

► **régulateur électronique de température avec affichage digital**

Thermorégulateur électronique PV1400

- programmation et régulation directes dans le milieu agité
- exactitude de ± 0,5°C
- thermorégulateur électronique -10 à +300°C à microprocesseur avec thermosonde Pt100 et affichage digital, résolution 0,2°C
- indice de protection : IP54
- dim. (lxpxh) : 75 x 120 x h145 mm / 300 g
- livré avec cordon spiralé 230 V
- tige pour fixation sur l'agitateur en option

référence		Prix HT
PV1400 Thermorégulateur électronique avec thermosonde	1	
AG106 Tige de fixation	2	

- moteur électrocommuté sans balais
- régulateur électronique de la température en continu
- plaque céramique : excellente résistance à la corrosion, surface lisse et propre
- excellente transmission de la chaleur et parfaite uniformité de la température sur la surface de la plaque
- affichage digital LCD de la température et du message "hot plate" tant que la température de la plaque arrêtéeest supérieure à +50°C
- corps en aluminium, boîtier en technopolymère
- boîtier de contrôle et plaque chauffante séparés par un espace afin d'éviter tout endommagement par débordement de liquide
- connexion pour sondes Pt100 et Pt1000, et pour thermorégulateur PV1400
- thermorégulation précise : exactitude ±1,0°C avec sondes Pt100 et Pt1000, exactitude ± 0,5°C avec régulateur PV1400

plaque chauffante céramique	
température	**ambiante+5°C à +550°C**
surface	260 x 260 mm
puissance	1510 W
dimensions	280 x 420 x h100 mm / 5,3 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Plaque chauffante	**PC420**

Plaque chauffante 2 postes

+310°C

plaque chauffante 2 postes en alliage d'aluminium	
température	**max . +310°C (±1°C)**
surface	2 x Ø 135 mm
puissance	1200 W
protection	IP42
dimensions	340 x 270 x 90 mm / 2,6 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Plaque chauffante	**PC403**

- régulateur analogique de la température en continu
- excellente transmission de chaleur
- excellente uniformité de température sur la plaque
- boîtier en aluminium peint époxy