Réfrigérateurs scientifiques 125 à 346 litres

ATEX int./ext.

+2 à +15°C

froid ventilé

certifiables COFRAC



Système de circulation d'air ventilé

1

2

3

4

5

6

Caractéristiques générales

- régulateur électronique avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- report des alarmes sur un contact sec
- historique alarme température
- température constante et homogène
- arrêt de ventilation après ouverture de porte. Temps de retour à la température de consigne très court
- 1 passage de cuve diamètre 25 mm pour mise en place d'1 ou plusieurs sondes externes GTC
- système frigorifique basé sur un évaporateur tubes/ailettes
- évaporation automatique des condensats

Construction

- extérieur laqué blanc
- intérieur PS thermoformé
- isolation 50 mm de polyuréthane expansé
- sens d'ouverture réversible
- fermeture à clé
- rappel de porte automatique
- passage de sonde Ø 24,5 mm
- fluide réfrigérant écologique R600a
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles supplémentaires et plateaux en option, tiroirs sur demande

Régulateur électronique

capacité brute	125 litres	218 litres	346 litres
capacité utile	**104 litres**	**189 litres**	**312 litres**
nombre de grilles livrés / max.	2/4 grilles	3/11 grilles	5 / 22 grilles
nombre de tiroirs livrés / max.	0/4 tiroirs	0/7 tiroirs	0 / 13 tiroirs
dim. ext.(lxpxh)	595 x 640 x h830 mm	595 x 640 x h1220 mm	595 x 640 x h1901 mm
poids	42,5 kg	55,5 kg	71,4 kg
consommation	0,43 kWh/24h	0,52 kWh/24 h	0,6 kWh/24 h
pieds / roues	2 roues/2 pieds	2 roues/2 pieds	4 pieds inox
Réfrigérateurs porte pleine	GM1850 1	GM1855 3	GM1860 5
Réfrigérateurs porte vitrée	GM1865 2	GM1870 4	GM1875 6
accessoires			
grilles acier plastifié	GM1801	GM1801	GM1801
grilles inox	GM1805	GM1805	GM1805
plateaux perforés inox	GM1809	GM1809	GM1809