

Balances de précision Entris®

exactitude	portée	plateau inox
1 mg	220 à 650 g	Ø 120 mm

- compte-pièce
 - pesée d'animaux
 - pesée en %
 - contrôle mini / maxi
 - détermination densité
 - conversion
 - interface RS232

SARTORIUS

- simples et fiables
 - écran rétroéclairé fort contraste, hauteur des chiffres 15 mm, très lisibles
 - niveau à bulle, pieds réglables
 - possibilité de pesage sous le plateau
 - plateau de pesée amovible
 - nettoyage facile
 - œillet de fixation pour chaîne antivol
 - dim. : 219 x 317 x h345 mm (hauteur 145 mm pour les modèles sans paravent)
 - alim. : 230 V - 50 Hz



portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	technologie	référence	Prix HT	référence	Prix HT
					étalonnage externe		étalonnage interne / externe	
220 g	1 mg	1 mg	± 2 mg	jauge de contrainte	BSA41510		BSA41515 2	
320 g	1 mg	1 mg	± 2 mg	électromagnétique	BSA43210		BSA43215	
420 g	1 mg	1 mg	± 2 mg	électromagnétique	BSA44210		BSA44215	
620 g	1 mg	1 mg	± 2 mg	électromagnétique	BSA46210		BSA46215	
650 g	1 mg	1 mg	± 2 mg	électromagnétique	BSA46310* 1		BSA46315*	

accessoires SARTORIUS® page 753

* Modèles sans paravent.

Imprimantes pour balances Sartorius®

Imprimante thermique
lisibilité du ticket : quelques mois

Imprimante
à transfert thermique
lisibilité du ticket : 15 ans

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions
statistiques, date et heure

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions
statistiques, date et heure



1 2 3 4 compatibles Entris II, Quintix Pro

	Imprimante thermique		Imprimante à transfert thermique		Imprimante matricielle		Imprimante matricielle	
consommable en rouleaux	papier thermique, standard ou autocollant (5 rouleaux de papier thermique inclus)		papier thermique, standard ou autocollant (non inclus)		papier standard (5 rouleaux inclus)		papier standard (2 rouleaux inclus)	
résolution / largeur papier	203 dpi / 56 mm		203 dpi / 54 mm		203 dpi / 57 mm		203 dpi / 57 mm	
vitesse d'impression	100 mm / seconde		100 mm / seconde		2,5 lignes / seconde		1,7 lignes / seconde	
dimensions (lxpxh) / poids	125 x 200 x h125 mm / 1,2 kg		241 x 140 x h177 mm / 1,5 kg		155 x 215 x h75 mm / 0,9 kg		188 x 114 x h86 mm	
alimentation	230 V		230 V		230 V		230 V	
interface	USB-B (câble inclus)		USB-B / RS232		RS232 (câble inclus)		USB-B / RS232	
Imprimantes	SR2003 1		SR2000 2		BSA91001 3		SR2004 4	
consommables pour imprimantes thermiques								
rouleaux de papier thermique standard	SR2017	les 5	SR2015	l'unité	-		-	
rouleaux de papier thermique autocollant en continu	SR2018	les 5	SR2016	l'unité	-		-	
consommables pour imprimante matricielle								
rouleaux de papier standard	-		-		BSA91007 les 5		BSA91009 les 10	
ruban encreur	-		-		BSA91008 l'unité		BSA91008 l'unité	
câbles								
câble Mini USB / USB A 9 broches, 1 mètre	-		SR2006 l'unité		-		-	
câble Mini USB / RS232 9 broches, 1 mètre	(inclus)		SR2007 l'unité		-		-	
câble Mini USB / RS232 25 broches, 1 mètre	-		SR2008 l'unité		-		-	
câble USB C > USB B, 1,5 mètre pour imprimantes	-		-		-		SR2023 l'unité	
câble USB C > USB A, 1,5 mètre pour PC	-		-		-		SR2024 l'unité	

Kit de détermination de la densité Sartorius®

- Contenu du kit
- cadre en métal
 - plaque métallique
 - support d'échantillon
 - tamis pour immerger des échantillons
 - plongeur en verre
 - anneau de compensation
 - réipients (Ø 90 mm et Ø 55 mm)

- thermomètre
- clip de fixation
- adaptateur pour Secura®, Quintix® et Practum®
- adaptateur pour balances d'analyse CPA
- adaptateur pour balances d'analyse BSA
- adaptateur pour balances d'analyse Entris®
- support de pesée

I Pour balances gamme :
Secura®, Quintix®,
Practum®, Entris®.



référence	Prix HT
SR2009 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,01 mg	
SR2013 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,1 mg / 1 mg	
SR2014 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 10 mg	