Microcentrifugeuse ventilée 10 x tubes 15 ml
Microcen 24

▶ **3 ans de garantie**

	MICROCEN 24
capacité max	10 x 15 ml
vitesse max	8000 tr/min / 6.511 g
dimensions (lxpxh) / poids	270 x 380 x h270 mm / 16 kg
minuterie	1 à 99 minutes
niveau sonore	< 60 dB
alimentation / puissance	230 V - 50 Hz / 250 W
référence OrtoAlresa	**CE 202**
centrifugeuse	**RT1070**

accessoires

dimension	volume échantillon		
rotor angulaire 30°- 8 000 tr/min. / 6 511 g (livré avec la centrifugeuse)			
	tube 15 ml	8 places	**inclus**
adaptateurs pour rotor livré			
Ø 17 x 122 mm	tubes fond conique 15 ml	les 8	**RE459**
Ø 10 x 100 mm	tube fond rond 7-10 ml	les 8	**RE371**
Ø 13 x 75 mm	tube fond rond 5 ml	les 8	**RE377**
Ø 16 x 80 mm	tube fond rond 10 ml	les 8	**RE398**
rotor angulaire 30° - 8 000 tr/min. / 5 151 g			
Ø 13 x 82 mm Ø 13 x 75 mm	tube fond rond 5 ml	12 places	**RT247**
rotor angulaire 30° - 8000 tr/min. / 6 368 g			
Ø 16 x 100 mm	tube 15 ml	10 places	**RT248**
adaptateurs pour rotor RT248			
Ø 13 x 100 mm	tube fond rond 10 ml	les 10	**RT470**
Ø 13 x 100 mm	tube fond rond 5 ml	les 10	**RT471**

Caractéristiques
- livrée avec un rotor à fond rond, capacité de 8 tubes de 15 ml
- écran LED, affichage de la vitesse et de l'accélération
- programmation de la vitesse par pas de 50 tr/min../10 g.
- contrôle de la décélération en 3 modes : rapide, modéré et libre
- messages sonores et visuels

Utilisation simple
- contrôlé par microprocesseur
- moteur à induction sans entretien
- mémorisation de la liste des rotors
- possibilité de bloquer ou de modifier la vitesse en cours de cycle
- ouverture automatique du couvercle, programmable
- compte à rebours/incrémentation à partir de « 0 » ou « set vitesse./accélération » pour des résultats reproductibles

sécurité
- verrouillage automatique et déverrouillage d'urgence du couvercle
- protection anti-chute du couvercle
- anneau de sécurité entre la chambre de centrifugation et le boîtier
- chambre de centrifugation en acier inoxydable
- rotors et adaptateurs autoclavables
- système de ventilation pour réduire la montée en température
- fonction auto-extinction, désactivable