Microcentrifugeuse ventilée 24 x microtubes 2 ml
Biocen 22

▶ **3 ans de garantie**

				BIOCEN 22 R
capacité max				24 x 2 ml
vitesse max				15 000 tr/min. / 21 885 g
dimensions (lxpxh) / poids				270 x 380 x h270 mm / 16 kg
niveau sonore				< 60 dB
minuterie				1 à 99 minutes
alimentation / puissance				230 V - 50 Hz / 250 W
référence OrtoAlresa				CE 146 [1]
centrifugeuse				**RT1080**
accessoires				
dimension		**volume échantillon**		
rotor angulaire 45°- 15000 tr/min. / 21884 g				
	rayon : 87 mm	tube conique 5 ml	12 places	**RT254**
	adaptateurs pour rotor RT254			
	Ø 6 x 45 mm	microtube 0,2-0,4 ml	les 12	**RT2508**
	Ø 8 x 30 mm	microtube 0,5-0,6 ml	les 12	**RT2507**
	Ø 11 x 42 mm	microtube 1,5-2,2 ml	les 12	**RT2506**
	Ø 12,5 x 52 mm	cryotube 2 ml	les 12	**RT2509**
rotor angulaire 45° - 15000 tr/min. / 20627 g				
	rayon : 82 mm	microtube 1,5-2 ml	24 places	**RT2270**
	adaptateurs pour rotor RT2270			
	Ø 8 x 30 mm	microtube 0,5-0,6 ml	les 24	**RT2305**
	Ø 6 x 45 mm	microtube 0,2-0,4 ml	les 24	**RT2304**
rotor horizontal - 15000 tr/min. / 21885 g				
	Ø 1,5 x 75 mm	tubes capillaires	24 places	**RT2280*** [1]
rotor angulaire 45° - 15000 tr/min. / 13835 xg				
	rayon : 55 mm	tube 0,2 ml	32 places	**RT2290**

* Comprend une carte de lecture microhématocrite

caractéristiques

- écran LED, affichage de la vitesse en tr/min., accélération et temps
- programmation de la vitesse par pas de 50 tr/min./10 g
- compte à rebours/incrémentation à partir de « 0 » ou « set tr/min., accélération. » pour des résultats reproductibles
- minuterie de 1 à 99 min. programmable par intervalles de 1 min., ou fonctionnement en continu
- contrôle de l'accélération et du freinage en 3 modes : programme rapide, modéré et libre
- messages sonores et visuels indiquant l'état de l'équipement

Utilisation simple

- contrôlée par microprocesseur
- moteur à induction sans entretien
- mémorisation de la liste des rotors
- ouverture automatique programmable du couvercle
- boutons poussoirs de démarrage, arrêt, ouverture du couvercle et de cycle court avec vitesse réglable
- fonction verrouillage des modification de la vitesse et de l'accélération
- mémorisation des derniers paramètres

Sécurité

- couvercle équipé de systèmes de sécurité
- arrêt automatique en cas de déséquilibre
- anneau de sécurité entre la chambre de centrifugation et le boîtier
- chambre de centrifugation en acier inoxydable
- rotors et adaptateurs autoclavables
- système de ventilation réduisant l'augmentation de la température
- fonction auto-extinction, désactivable