Étuves réfrigérées bactériologiques avec une grande plage de température
de 65 à 1060 litres

série KB

0°C à +70°C

- **refroidissement efficace sur le plan énergétique grâce à la machine frigorifique moderne à onduleur**

- Intérieur entièrement en acier inoxydable
- Interfaces de données : ethernet, USB
- thermostat de sécurité classe 3.3 (DIN 12880) avec alarme visuelle et sonore
- appareils sur pieds avec roulettes pivotantes doubles robustes, avec freins d'arrêt à l'avant, selon le modèle
- passage de câble 80 mm avec obturateur en silicone
- portes intérieures en verre de sécurité recouvert d'une couche d'oxyde métallique
- chauffage de porte pour éviter la condensation

1

2

volume intérieur		63 litres	127 litres	262 litres	472 litres	727 litres	1070 litres
plage de température		0° à +70°C	0° à +70°C	0° à +70°C	0° à +70°C	0° à +70°C	0° à +70°C
variation de la température à 37°C		0,2 °C	0,2 °C	0,2 °C	0,2 °C	0,2 °C	0,2 °C
variation de la température dans le temps à 37°C		0,2 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
compensation thermique maximale à 37°C		160 W	270 W	410 W	530 W	640 W	640 W
temps de recouvrement après ouverture des portes pendant 30 s à 37°C		3 min	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min
dimensions internes (lxpxh)		406x386xh400mm	656x386xh500mm	656x575xh695mm	656x575xh1250mm	1011x575xh1250mm	1011x847xh1250mm
nombre de portes		1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	2 portes	2 portes
plateaux inox livrés / max.		2 / 4 plateaux	2 / 6 plateaux	2 / 9 plateaux	2 / 16 plateaux	2 / 16 plateaux	2 / 16 plateaux
charge max. par plateau / totale		25 kg / 50 kg	25 kg / 50 kg	30 kg / 90 kg	40 kg / 90 kg	40 kg / 100 kg	40 kg / 100 kg
dimensions externes (l x p[2] x h)		710x65xh905mm	900x710xh1005mm	930x900xh1396mm	930x900xh1951mm	1285x900xh1951mm	1285x1175xh1951mm
poids de l'appareil net (vide)		95 kg	124 kg	174 kg	212 kg	285 kg	315 kg
appareil sur roulettes		non	non	oui	oui	oui	oui
puissance nominale / alimentation		0,9 kW / 220 V	1,2 kW / 220 V	1,3kW / 220 V	1,3kW / 220 V	1,5kW / 220 V	1,5kW / 220 V
Incubateurs réfrigérés		KB65 1	KB130	KB260	KB470	KB721 2	KB1060
accessoires							
clayette-grille inox renforcée		KB2388	KBF2389	KBF2390	KBF2390	KBF2391	KBF2392
clayette-grille inox renforcée, charge lourde		-	-	KBF2413	KBF2413	KBF2414	KBF2415
clayette-plaque perforée inox		KB2405	KBF2406	KBF2407	KBF2407	KBF8014	KBF2409
serrure de porte		KB2529	KB2529	KB2529	KB2529	KB2530	KB2530
sonde de température Pt100		KB2549	KB2549	KB2549	KB2549	KB2549	KB2549
passages de câble							
Ø 30 mm	haut	KB2497	KB2497	KB2497	KB2497	KB2497	KB2497
	droite	KB2468	KB2468	KB2468	KB2468	KB2468	KB2468
	gauche	KB2465	KB2465	KB2465	KB2465	KB2465	KB2465
Ø 50 mm	haut	KB2471	KB2471	KB2471	KB2471	KB2471	KB2471
	droite	KB2469	KB2469	KB2469	KB2469	KB2469	KB2469
	gauche	KB2466	KB2466	KB2466	KB2466	KB2466	KB2466
Ø 100 mm	haut	KB2472	KB2472	KB2472	KB2472	KB2472	KB2472
	droite	-	-	KB2470	KB2470	KB2470	KB2470
	gauche	-	-	KB2467	KB2467	KB2467	KB2467

[1]Après ouverture de la porte pendant 30 s. [2]Ajouter 64 mm pour tenir compte de la poignée et des branchements.