Incubateurs réfrigérés économiques 0 à +70°C
refroidissement à effet Peltier - série KB ECO

0°C à +70°C

1

2

3

portes intérieures en verre de sécurité

2

Technologie Peltier éco-responsable : Refroidissement thermoélectrique à effet Peltier avec technologie de dissipation de chaleur brevetée pour une plus faible consommation d'énergie

capacité utile	247 litres 1	400 litres 1	700 litres 2	1020 litres 3
gamme de température	0° à +70°C	0° à +70°C	0° à +70°C	0° à +70°C
fluctuation de T°C à 37°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C
variation de T°C à 37°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C
temps recouvrement à 37°C(1)	3 min.	6 min.	4 min.	4 min.
dim. internes (lxpxh)	650x485xh785mm	570x390xh1200mm	973x576xh1250mm	1255x1266xh1925mm
nombre de portes	1 porte intérieure 1 porte extérieure	1 porte intérieure 1 porte extérieure	2 portes intérieures 2 portes extérieures	2 portes intérieures 2 portes extérieures
plateaux inox livrés / max.	2 / 9 plateaux	2 / 15 plateaux	2 / 15 plateaux	2 / 15 plateaux
charge max. par plateau / totale	30 kg / 100 kg	30 kg / 120 kg	45 kg / 150 kg	45 kg / 150 kg
passage de câble	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 30 mm
dim. externes (l x p(2) x h)	925x796(2)xh1461mm	925x796(2)xh1946mm	1250x885(2)xh1925mm	1250x1149(2)xh1925mm
poids à vide	152 kg	196 kg	272 kg	327 kg
conso d'énergie à +4°C / +37°C	100 W/h. / 65 W/h.	100 W/h. / 105 W/h.	185 W/h. / 105 W/h.	190 W/h. / 105 W/h.
puissance max. / alimentation	900 W / 230 V	1.200 W / 230 V	1300 W / 230 V	1300 W / 230 V
Incubateurs réfrigérés	KB240ECO	KB400ECO	KB700ECO	KB1020ECO
accessoires				
plateau inox supplémentaire	KB241PL	KB400PL	KMF7202	KB1020PL
plateau inox renforcé	KB241PR	KB400PR	KB720PR	KB1020PR
plateau inox perforé	KB241PIP	KB401PIP	KB700PIP	KB1020PIP
serrure de porte	KB2121	KB2121	KB2122	KB2122
logiciels d'enregistrement des températures APT-COM™ 4 : voir page 973				

(1)Après ouverture de la porte pendant 30 s. (2) Ajouter 100 mm pour tenir compte de la poignée et des branchements.

- écran LCD : affichage de la température, des alarmes et des informations complémentaires
- technologie de chambre de préchauffage APT.line™ : incubation homogène même à pleine charge
- fiable : sécurité intégrée
- auto test de l'appareil pour une analyse complète de son état
- consommation d'énergie minimale
- système anti-condensation et protection contre le dessèchement pour toutes les conditions de fonctionnement
- portes intérieures en verre de sécurité
- chambre intérieure en acier inox
- livrées avec 2 clayettes-grilles en acier inox
- port d'accès équipé d'un obturateur en silicone, Ø 30 mm
- enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs mesurées en format ouvert par USB
- niveau sonore : 43 dBA

passages de câble		réf.	Prix HT
Ø 30 mm	Haut	KBEC30H	
	Droite	KBEC30D	
	Gauche	KBEC30G	
Ø 50 mm	Haut	KBEC50H	
	Droite	KBEC50D	
	Gauche	KBEC50G	
Ø 100 mm	Haut	KBEC100H	
	Droite	KBEC100D	
	Gauche	KBEC100G	