Elévateur DIN 12897
à tournevis

- plaques en acier inoxydable, pieds en caoutchouc antiglisse
- avec orifice de 10 mm dans la plaque supérieure
- mécanisme de sécurité intégré
- le tournevis sans fil avec un embout de 1/4 est inclus dans la livraison

Ø dimension	hauteur	poids	référence	Prix HT
200 x 200 mm	65-270 mm	2900 g	**BC5260**	
300 x 300 mm	130-470 mm	9950 g	**BC5262**	
400 x 400 mm	165-615 mm	14950 g	**BC5263**	

Elévateur DIN 12897
plateau en acier inoxydable

- plateau en acier inoxydable
- stabilité au cisaillement
- filetage M10 pour pinces flexibles BC2684 et BC2686
- pieds en caoutchouc

Ø dimension	hauteur	poids	référence	Prix HT
75 x 80 mm	49-147 mm	415 g	**BC5246**	
120 x 140 mm	60-243 mm	1370 g	**BC5248**	
130 x 160 mm	60-255 mm	1670 g	**BC5250**	
200 x 200 mm	60-262 mm	2300 g	**BC5251**	
240 x 240 mm	60-262 mm	3050 g	**BC5252**	

Elévateur
construction lourde

- plateau en acier inoxydable
- stabilité au cisaillement
- filetage M10 pour pinces flexibles BC2684 et BC2686
- pieds en caoutchouc

Ø dimension	hauteur	poids	référence	Prix HT
300 x 300 mm	130-470 mm	8000 g	**BC5264**	
400 x 400 mm	150-670 mm	12400 g	**BC5265**	