Capuchons filetés Premium

- en PFA, avec joint en silicone revêtu de PTFE
- sans colorant
- résistance chimique
- résistance de -196°C à +200°C

filetage	Ø	hauteur	couleur	référence	Prix HT
capuchons filetés					
GL45	Ø 51 mm	26 mm	incolore	**WG1180**	les 5
GL25	Ø 32 mm	22 mm	incolore	**WG1181**	les 5
bagues anti-goutte					
GL45	-	4 mm	incolore	**WG1190**	les 5
Joints en silicone					
GL25	Ø 23,5 mm	3,1 mm	-	**WG1200**	les 5
GL45	Ø 43,1 mm	3,1 mm	-	**WG1201**	les 5

Capuchons avec bague d'inviolabilité

- en polypropylène
- disponible avec joint à lèvre ou joint en silicone revêtu de PTFE
- résistance jusqu'à +140°C

joints	filetage	dim. (Øxh)	couleur	référence	Prix HT
joint à lèvre	**GL45**	Ø 66 x 38 mm	bleu-rouge	**WG1210**	les 10
joint en silicone	**GL45**	Ø 66 x 38 mm	bleu-jaune	**WG1220**	les 10

Capuchons de transfert
acier inox

- en acier inox, PBT et silicone
- disponibles avec 2 ou 3 ports
- code de traçabilité
- résistance jusqu'à +180°C
- capuchons livrés sans joints, joints percés en option

filetage	dim. (Øxh)	Connecteurs	référence	Prix HT
GL45	Ø 54 x 137mm	2 ports	**WG1230**	l'unité
GL45	Ø 54 x 145mm	3 ports	**WG1231**	l'unité
joints percés				
Joints **percés en silicone** Ø 40,5 x 3 mm, perçage Ø 27,5 mm			**WG1240**	les 10

Capuchons distributeurs GL45
2 raccords de tube

- en polypropylène, EPDM
- résistance jusqu'à +140°C
- 2 raccords cannelés coudés pour tuyaux Ø 6 à 9 mm

filetage	raccords	Ø raccords	référence	Prix HT
GL45	2 raccords	Ø 6 - 9 mm	**WG1250**	les 2